

Onderstaande tabel is van toepassing wanneer de parkeervoorzieningen direct gelegen zijn aan de rijbaan. Zie NEN2443:2013: Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages. De NEN2443 is van toepassing voor parkeervoorzieningen zoals parkeerterreinen en garages.

Parkeren		
Omschrijving	Maatvoering in meters gemeten tussen de markeringen (minimaal)	Opmerking
Gestoken (haaks) parkeren		
Vakbreedte	2,5	
Vakdiepte	4,5	Bij mogelijkheid overstek 0,5m. (let op 5,0 m zonder overstek)
Achteruitrijlengte bij eenzijdige haakse parkeervakken	5,5	
Achteruitrijlengte bij tweezijdige haakse parkeervakken	6,0	
Langsparkeren		
Rijbaan (eindvakken, gemeten vanuit midden afgeschuind vak)	5,5	
Rijbaan (tussenvakken)	6,0	
Vakbreedte ETW	2,0	Incl.event. molgoot
Vakbreedte GOW	-2,0	afh.verkeers-intensiteit en incl. event.molgoot
Algemene gehandicaptenparkeerplaats		
Haaks parkeren vaklengte	5,0	
Vakbreedte	3,5	
Langsparkeren vaklengte	7,5	
Vakbreedte	2,0	
Kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats		
Normale gehandicaptenparkeerplaats langsparkeren	6,0	
Vakbreedte	2,0	
Verlengde gehandicaptenparkeerplaats langsparkeren (laden/lossen rolstoel)	7,5	
Vakbreedte	2,0	
Normale gehandicaptenparkeerplaats haaksparkeren vaklengte	5,0	
vakbreedte	2,5	
Extra brede gehandicaptenparkeerplaats (i.v.m. zij-uitstap) vaklengte	5,0	
vakbreedte	3,5	