

Schriftelijke vraag:

Vraagnummer: S-118

Datum indiening:

Onderwerp: niet aansluiten van regenwaterafvoer op het riool / afkoppelen regenwater

Naam indiener: Mickel Langeveld (GroenLinks)

Aan de leden van het college van Burgemeester en Wethouders,

Inleiding/Aanleiding:

Van het bouwbesluit (landelijke regelgeving rond bouwen) gaat geen enkele prikkel uit om het regenwater niet meer op het riool aan te sluiten. Ook van de Overbetuwse bouwverordening gaat geen prikkel uit om het regenwater niet op het riool aan te sluiten. Sterker nog, het aansluiten op de riolering is de norm en er is een mogelijkheid voor een uitzondering. Er zijn gemeenten (bijvoorbeeld Oss, Renkum, Tiel) die het net andersom doen: in de bouwverordening is geregeld dat bij nieuwbouw regenwater naar een infiltratie- of bergingsvoorziening gaat. Niet aansluiten op het riool is dus de norm. Ook daar zijn uitzonderingen mogelijk.

Landelijk is de lijn dat regenwater gescheiden van afvalwater moet worden afgevoerd en dat er een integrale afweging op lokaal niveau plaats moet vinden (Beleidsbrief regenwater en riolering van 21 juni 2004).

In het waterplan van de gemeente Overbetuwe staat als visiepunt geformuleerd dat “Veel hemelwater beïnvloedt het zuiveringsproces negatief. Er wordt gestreefd naar het verder terugdringen van de hoeveelheid hemelwater in de afvalwaterketen om negatieve invloed van regenwater op het zuiveringsproces te verminderen” (Waterplan Overbetuwe, §3.2.2). Ook het Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012 zegt iets over hemelwater op het riool (§4.2.2): de panden in de –in de komende jaren nog te ontwikkelen- woningbouwprojecten en industrieterreinen worden voorzien van gescheiden aansluitingen. In de openbare ruimte zullen zoveel mogelijk (verbeterd) gescheiden rioolsystemen (of gelijkwaardig) worden aangelegd.

Vragen:

1. Richt de invulling van het visiepunt over hemelwater in het waterplan zich alleen op nieuwbouw in woningbouwprojecten en industrieterreinen conform het GRP 2008-2012 of is er meer te melden? Zo ja, wat dan?

2. Landelijk beleid is dat er een integrale afweging op lokaal niveau moet plaatsvinden over hoe het hemelwater wordt verwerkt. Hoe vindt deze integrale afweging in Overbetuwe plaats?

3. Hoe wordt gestimuleerd of afgedwongen dat nieuwe panden die niet in projectverband gebouwd worden (bv particuliere initiatieven) hun regenwater niet op het riool aansluiten?

4. Hoe wordt gestimuleerd dat het regenwater afkomstig van bestaande panden niet meer op de riolering terecht komt?

5. Is er overwogen om (conform de Modelbouwverordening van VNG) een lid toe te voegen aan artikel 2.7.5 over de afvoer van hemelwater? Hoe luidde die overweging?

6. Is er overwogen om een 'Verordening afvoer hemel- en grondwater' op te stellen? Hoe luidde die overweging?

Gelieve hierop zo spoedig mogelijk een antwoord te geven,

Ondertekening:

.Mickel Langeveld (GroenLinks)

Bijlage: Waarom zou je regenwater uit het riool willen hebben?

Regenwater in het riool is ons inziens een rare situatie: je gaat redelijk schoon water vermengen met vies water, tegen energiekosten verpompen naar een zuivering, waar we schoon en vies weer uit elkaar proberen te peuteren. Dat zuiveringsproces zou veel beter gaan als de aanvoer altijd ongeveer even vies is. Nu is het bij droog weer heel vies en bij nat weer niet zo vies (omdat er dan veel regenwater doorheen zit).

Dan de problemen die een rioolsysteem ondervindt van de pieken en dalen in de hoeveelheid regen. Daar valt niet tegenop te ontwerpen: om grote buien/regen van lange regenperiodes af te voeren moet het rioolstelsel heel groot zijn (dus heel duur). Dat doen we dus niet, we gaan uit van een 'normbui' (voor vakidioten bui 8 van Rioned). Dit is een niet al te grote bui, maar ook geen heel kleintje. Bij deze normbui mag de berekening van het functioneren van het riool 2 x per jaar 'water op straat' laten zien. Een ongewenste situatie, maar als het nat is, accepteren we dat als maatschappij. De berekening van het functioneren van het riool gebeurt met een aantal aannamen: het riool is nieuw, heel, schoon, er zijn geen boomwortels ingegroeid en er ligt geen rotzooi in. Dat is een theoretische benadering: wij hebben in de gemeente Renkum al eens een blik (van stoffer-en-blik) in het riool gevonden. Hoe dat erin komt? Joost mag het weten, wie gooit er nu een blik door de wc? En dan nog, door mijn wc past geen blik.

Een theoretische benadering dus. Wat nu als de praktijk anders is (het regent harder, er zit troep in het riool, een buis is verstopt) Dan gaan de noodventielen (de overstorten) werken en komt er dus rioolwater in de omgeving (meestal in de sloot). Deze overstorten, die zeer ongewenst zijn bv vanuit volksgezondheid en ecologie, kunnen minder vaak nodig zijn als je probeert het regenwater zoveel mogelijk uit het riool te houden. Omdat die overstorten ook gaan werken door troep in het riool, een verstopping, een kapotte pomp bv kun je met vergaand afkoppelen de overstorten niet helemaal vermijden, maar het kan veel minder dan nu.